



統一速達
印單 API 平台
API 規格書

(V2.0.4)

目錄

1. 規格說明	4
2. API.....	4
2.1 查詢郵號.....	4
2.1.1 Request 電文規格	4
2.1.2 Response 電文規格 (HTTP 狀態碼 200).....	5
2.1.3 電文範例 (單筆).....	5
2.1.4 電文範例 (多筆).....	6
2.2 列印託運單(宅配).....	8
2.2.1 Request 電文規格	8
2.2.2 Response 電文規格 (HTTP 狀態碼 200).....	12
2.2.3 電文範例 (單筆).....	12
2.2.4 電文範例 (多筆).....	14
2.3 列印託運單(檢貨明細).....	17
2.3.1 Request 電文規格	17
2.3.2 Response 電文規格 (HTTP 狀態碼 200).....	22
2.3.3 電文範例 (單筆).....	23
2.3.4 電文範例 (多筆).....	25
2.4 列印託運單(快速到店).....	31
2.4.1 Request 電文規格	31
2.4.2 Response 電文規格 (HTTP 狀態碼 200).....	33
2.4.3 電文範例 (單筆).....	33
2.4.4 電文範例 (多筆).....	34
2.5 下載託運單	37
2.5.1 Request 電文規格	37
2.5.2 Response 電文規格 (HTTP 狀態碼 200).....	37
2.5.3 Response 電文規格 (HTTP 狀態碼 400).....	37

2.5.4	電文範例.....	37
2.6	呼叫黑貓.....	39
2.6.1	Request 電文規格.....	39
2.6.2	Response 電文規格.....	40
2.6.3	電文範例.....	40
2.7	逆物流-新增.....	42
2.7.1	Request 電文規格.....	42
2.7.2	Response 電文規格.....	44
2.7.3	電文範例.....	45
2.8	逆物流-修改.....	47
2.8.1	Request 電文規格.....	47
2.8.2	Response 電文規格.....	49
2.8.3	電文範例.....	49
2.9	逆物流-刪除.....	51
2.9.1	Request 電文規格.....	51
2.9.2	Response 電文規格.....	51
2.9.3	電文範例.....	51
2.10	逆物流-單筆查詢.....	52
2.10.1	Request 電文規格.....	52
2.10.2	Response 電文規格.....	52
2.10.3	電文範例.....	53
2.11	查詢託運單貨態.....	55
2.11.1	API 查詢限制.....	55
2.11.2	Request 電文規格.....	55
2.11.3	Response 電文規格.....	55
2.11.4	電文範例.....	56
2.11.5	模擬貨態單號.....	59

附錄一-貨態代碼表.....	60
附錄二-收寄件人姓名允許符號.....	62
附錄三-回覆 Message 錯誤代碼及訊息.....	63

1. 規格說明

提供終端設備以 Web API 方式介接本平台，以 HTTPS 通訊協定建立連線，採 UTF-8 編碼，並以本規格定義之 JSON 格式交換交易訊息。

*授權碼請至統一速達契約客戶專區登入頁面的「取得印單 API 授權碼」點選連結查詢。

<https://www.takkyubin.com.tw/YMTContract/asp/Login.aspx>

本服務網址如後說明：

測試環境：<https://egs.suda.com.tw:8443/api/Egs/{服務名稱}>

正式環境-1：<https://api.suda.com.tw/api/Egs/{服務名稱}>

正式環境-2：<https://api.suda.net.tw:9443/api/Egs/{服務名稱}>

2. API

2.1 查詢郵號

服務名稱：ParsingAddress

通訊方式：POST

請求格式：JSON

回應格式：JSON

連線設定：當服務繁忙時，連線逾時時間請設定最少 120 秒

2.1.1 Request 電文規格

項次	參數名稱	型態	必要	說明
1	CustomerId	String (12)	Y	契約客戶代號 限填入 10 碼或 12 碼客戶代號
2	CustomerToken	String (50)	Y	契約客戶授權碼
3	PostType	String (2)	N	郵號格式(代碼) 01：預設 (例：12-017-73-C) 02：有+號、BASE 和郵號，沒理貨碼 (例：+1201773)

				03：郵號和理貨碼 (例：01773C) 04：只有 BASE (例：12) 05：只有郵號，沒理貨碼 (例：01773)
4	Addresses	Object []	Y	查詢地址資料 限資料數量上限為 100 筆
5	查詢地址資料(Addresses)			
6	Search	String (100)	Y	查詢地址

2.1.2 Response 電文規格 (HTTP 狀態碼 200)

項次	參數名稱	型態	必要	說明
1	SrvTranId	String (20)	Y	平台交易序號
2	IsOK	String (1)	Y	是否執行成功 Y：成功 N：失敗
3	Message	String (1000)	Y	成功或失敗訊息
4	Data	Object	N	回傳資料 若「IsOK」欄位為 N，則 Data 為 Null
5	回傳資料(Data)			
6	Addresses	Object []		查詢地址資料
7	查詢地址資料(Addresses)			
8	Search	String (100)	Y	查詢地址
9	PostNumber	String (15)	Y	郵號

2.1.3 電文範例 (單筆)

	JSON
Request (參照 2.1.1 規格)	<pre>{ "CustomerId": "1265635401", "CustomerToken": "abcd1234", "PostType": "01", "Addresses": [{ "Search": "台北市重陽路 200 號" }] }</pre>

Response (參照 2.1.2 規格)	<pre>{ "SrvTranId": "TN20241202000001", "IsOK": "Y", "Message": "執行成功", "Data": { "Addresses": [{ "Search": "台北市重陽路 200 號", "PostNumber": "15-123-34-L" }] } }</pre>
---------------------------	--

2.1.4 電文範例 (多筆)

	JSON
Request (參照 2.1.1 規格)	<pre>{ "CustomerId": "1265635401", "CustomerToken": "abcd1234", "PostType": "01", "Addresses": [{ "Search": "台北市重陽路 200 號" }, { "Search": "新北市新店區中興路三段 1 號" }] }</pre>
Response (參照 2.1.2 規格)	<pre>{ "SrvTranId": "TN20241202000002", "IsOK": "Y", "Message": "執行成功", "Data": { "Addresses": [{ "Search": "台北市重陽路 200 號", "PostNumber": "15-123-34-L" }] } }</pre>

	<pre> }, { "Search": "新北市新店區中興路三段 1 號", "PostNumber": "33-039-12-F" }] } }</pre>
--	--

2.2 列印託運單(宅配)

服務名稱：PrintOBT

通訊方式：POST

請求格式：JSON

回應格式：JSON

連線設定：當服務繁忙時，連線逾時時間請設定最少 120 秒

2.2.1 Request 電文規格

項次	參數名稱	型態	必要	說明
1	CustomerId	String (12)	Y	契約客戶代號 限填入 10 碼或 12 碼客戶代號
2	CustomerToken	String (50)	Y	契約客戶授權碼
3	PrintType	String (2)	Y	列印類別(代碼) 01：使用速達標準版型(由系統分配託運單號)
4	PrintOBType	String (2)	Y	列印託運單類別(代碼) 01：A4 二模宅配 02：A4 三模宅配 03：熱轉印宅配
5	Orders	Object []	Y	訂單資料 限資料數量上限為 100 筆
6	訂單資料(Orders)			
7	OBTNumber	String (12)	Y	託運單號 若"列印類別"欄位為 01，則填入空白
8	OrderId	String (35)	Y	契約客戶端之訂單編號 不允許含有空白字元
9	Thermosphere	String (4)	Y	溫層(代碼) 0001：常溫 0002：冷藏 0003：冷凍
10	Spec	String (4)	Y	規格(代碼) 0001：60cm 0002：90cm 0003：120cm 0004：150cm

11	ReceiptLocation	String (2)	Y	收付地點(代碼) 01：到宅 02：到所
12	ReceiptStationNo	String (20)	N	收付處編號 (1). 若"收付地點"欄位為 02，則填入收付站所編號，收件人地址填入空白 (2). 若"收付地點"欄位非 02，則填入空白，收件人地址必須填入正確資訊
13	RecipientName	String (30)	Y	收件人姓名 (黏貼聯遮蔽) 限填入中文(不含生僻字)、英文、數字及部分常用符號(P58_附錄二)
14	RecipientTel	String (30)	Y	收件人電話 (黏貼聯遮蔽) (1). 允許填入空白。若填入值非空白，則僅允許數字及「-」、「#」、「,」 (2). 收件人電話、手機擇一必填
15	RecipientMobile	String (10)	Y	收件人手機 (黏貼聯遮蔽) (1). 允許填入空白。若填入值非空白，則僅允許 09 開頭的手機號碼格式 (2). 收件人電話、手機擇一必填
16	RecipientAddress	String (120)	Y	收件人地址
17	SenderName	String (30)	Y	寄件人姓名 限填入中文(不含生僻字)、英文、數字及部分常用符號(P58_附錄二)
18	SenderTel	String (30)	Y	寄件人電話 (1). 允許填入空白。若填入值非空白，則僅允許數字及「-」、「#」、「,」 (2). 寄件人電話、手機擇一必填
19	SenderMobile	String (10)	Y	寄件人手機 (1). 允許填入空白。若填入值非空白，則僅允許 09 開頭的手機號碼格式 (2). 寄件人電話、手機擇一必填
20	SenderZipCode	String (6)	Y	寄件人郵碼 速達前往集貨地址的六碼郵號(含理貨碼) 郵號資料取得方式如下: (1). 依據 2.1 查詢郵號 ParsingAddress 服務，傳入地址後取得郵號

				(2). 假設回傳的郵號為 71-802-24-B，則所需的六碼郵號為 80224B (取後六碼)
21	SenderAddress	String (120)	Y	寄件人地址 速達前往集貨地址
22	ShipmentDate	String (8)	Y	出貨日期 (1). 資料格式為 yyyyMMdd (2). 國定假日、周日不配送
23	DeliveryDate	String (8)	Y	希望配達日期 (1). 資料格式為 yyyyMMdd (2). 國定假日、周日不配送
24	DeliveryTime	String (2)	Y	希望配達時間(代碼) 01：13 時前 02：14-18 時 04：不指定
25	IsFreight	String (1)	Y	是否到付 Y：是 N：否 若"是否到付"欄位為 Y，則"是否代收貨款" 欄位不得為 Y，且代收金額欄位不得有 0 以上的數值
26	IsCollection	String (1)	Y	是否代收貨款 Y：是 N：否 若"是否代收貨款"欄位為 Y，則"是否到付" 欄位不得為 Y
27	CollectionAmount	Int	Y	代收金額 (1). 金額為整數 (2). 若"是否代收貨款"欄位為 Y，則填入代收金額 (0 元<代收金額≤ 10 萬元) (3). 若"是否代收貨款"欄位為 N，則填入 0
28	IsSwipe	String (1)	Y	是否允許刷卡 Y：是 N：否
29	IsMobilePay	String (1)	N	是否允許手機支付

				Y：是 N：否
30	IsDeclare	String (1)	Y	是否報值 Y：是 N：否 (1). 若代收金額小於或等於 2 萬，不提供報值服務 (2). 若代收金額大於 2 萬，代收金額等於報值金額
31	DeclareAmount	Int	Y	報值金額 (1). 金額為整數 (2). 若"是否報值"欄位為 Y，則填入報值金額 (2 萬元<報值金額≤ 10 萬元) (3). 若"是否報值"欄位為 N，則填入 0
32	ProductTypeId	String (4)	Y	商品類別(代碼) 0001：一般食品 0002：名特產/甜產 0003：酒/油/醋/醬 0004：穀物蔬果 0005：水產/肉品 0006：3C 0007：家電 0008：服飾配件 0009：生活用品 0010：美容彩妝 0011：保健食品 0012：醫療相關用品 0013：寵物用品飼料 0014：印刷品 0015：其他
33	ProductName	String (20)	Y	商品名稱 不允許含有以下特殊字串： 文件、標單、明信片、郵簡、信函、資料、發票、訴訟文件、公文、身分證明文件、報名表、申請書、帳單、訂單、報價單、繳費單、通知單、保險單、文書
34	Memo	String (100)	N	備註

2.2.2 Response 電文規格 (HTTP 狀態碼 200)

項次	參數名稱	型態	必要	說明
1	SrvTranId	String (20)	Y	平台電文交易序號
2	IsOK	String (1)	Y	是否成功 Y: 成功 N: 失敗
3	Message	String (1000)	Y	成功或失敗訊息
4	Data	Object	N	回傳資料 當 IsOK = N 時，Data 為 Null
5	回傳資料 (Data)			
6	PrintDateTime	String (14)	Y	列印日期時間 資料格式為 yyyyMMddHHmmss
7	Orders	Object []	Y	訂單資料
8	訂單資料 (Orders)			
9	OBTNumber	String (12)	Y	託運單號
10	OrderId	String (35)	Y	契約客戶端之訂單編號
11	FileNo	String (100)	Y	託運單下載檔案編號

2.2.3 電文範例 (單筆)

	JSON
Request (參照 2.2.1 規格)	<pre>{ "CustomerId": "1265635401", "CustomerToken": "abcd1234", "PrintType": "01", "PrintOBTTType": "01", "Orders": [{ "OBTNumber": "", "OrderId": "SN202412020001", "Thermosphere": "0001", "Spec": "0001", "ReceiptLocation": "01", "ReceiptStationNo": "", "RecipientName": "金財通", "RecipientTel": "02-87121298", }] }</pre>

	<pre>"RecipientMobile": "0987654321", "RecipientAddress": "台北市南京東路三段 261 號", "SenderName": "黑貓探險隊", "SenderTel": "02-87654321", "SenderMobile": "0912345678", "SenderZipCode": "12334L", "SenderAddress": "台北市重陽路 200 號", "ShipmentDate": "20241203", "DeliveryDate": "20241204", "DeliveryTime": "04", "IsFreight": "N", "IsCollection": "N", "CollectionAmount": 0, "IsSwipe": "N", "IsMobilePay": "N", "IsDeclare": "N", "DeclareAmount": 0, "ProductTypeId": "0001", "ProductName": "澎湖-XO 干貝醬", "Memo": "易碎品，請小心平放。" }] }</pre>
Response (參照 2.2.2 規格)	<pre>{ "SrvTranId": "TN20241202000003", "IsOK": "Y", "Message": "執行成功", "Data": { "PrintDateTime": "20241202132624", "Orders": [{ "OBNumber": "905071144220", "OrderId": "SN202412020001" }], "FileNo": "4DUqWK3RyHWe9seISCfhlgJJfk9gJ9P" } }</pre>

2.2.4 電文範例 (多筆)

	JSON
Request (參照 2.2.1 規格)	<pre>{ "CustomerId": "1265635401", "CustomerToken": "abcd1234", "PrintType": "01", "PrintOBType": "01", "Orders": [{ "OBNumber": "", "OrderId": "SN202412020001", "Thermosphere": "0001", "Spec": "0001", "ReceiptLocation": "01", "ReceiptStationNo": "", "RecipientName": "金財通", "RecipientTel": "02-87121298", "RecipientMobile": "0987654321", "RecipientAddress": "台北市南京東路三段 261 號", "SenderName": "黑貓探險隊", "SenderTel": "02-87654321", "SenderMobile": "0912345678", "SenderZipCode": "12334L", "SenderAddress": "台北市重陽路 200 號", "ShipmentDate": "20241203", "DeliveryDate": "20241204", "DeliveryTime": "04", "IsFreight": "N", "IsCollection": "N", "CollectionAmount": 0, "IsSwipe": "N", "IsMobilePay": "N", "IsDeclare": "N", "DeclareAmount": 0, "ProductTypeId": "0001", "ProductName": "澎湖-XO 干貝醬", }] }</pre>

	<pre>"Memo": "易碎品，請小心平放。" }, { "OBNumber": "", "OrderId": "SN202412020002", "Thermosphere": "0002", "Spec": "0002", "ReceiptLocation": "01", "ReceiptStationNo": "", "RecipientName": "金財通", "RecipientTel": "02-87121298", "RecipientMobile": "0987654321", "RecipientAddress": "台北市南京東路三段 261 號", "SenderName": "黑貓探險隊", "SenderTel": "02-87654321", "SenderMobile": "0912345678", "SenderZipCode": "12334L", "SenderAddress": "台北市重陽路 200 號", "ShipmentDate": "20241203", "DeliveryDate": "20241204", "DeliveryTime": "01", "IsFreight": "N", "IsCollection": "Y", "CollectionAmount": 1500, "IsSwipe": "N", "IsMobilePay": "N", "IsDeclare": "N", "DeclareAmount": 0, "ProductTypeId": "0002", "ProductName": "亞尼克經典口味生乳卷蛋糕 2 人組合", "Memo": "請平放勿傾斜。" }]</pre>
Response (參照 2.2.2 規格)	<pre>{ "SrvTranId": "TN20241202000004", "IsOK": "Y", "Message": "執行成功",</pre>

	<pre>"Data": { "PrintDateTime": "20241202133317", "Orders": [{ "OBNumber": "905071144470", "OrderId": "SN202412020001" }, { "OBNumber": "620006505602", "OrderId": "SN202412020002" }], "FileNo": "4DUqWK3RyHUzxweK7HkrSvg9NkK21MOi" }</pre>
--	--

2.3 列印託運單(檢貨明細)

服務名稱：PrintOBTPickingList

通訊方式：POST

請求格式：JSON

回應格式：JSON

連線設定：當服務繁忙時，連線逾時時間請設定最少 120 秒

2.3.1 Request 電文規格

項次	參數名稱	型態	必要	說明
1	CustomerId	String (12)	Y	契約客戶代號 限填入 10 碼或 12 碼客戶代號
2	CustomerToken	String (50)	Y	契約客戶授權碼
3	PrintType	String (2)	Y	列印類別(代碼) 01：使用速達標準版型(由系統分配託運單號)
4	PrintOBTPType	String (2)	Y	列印託運單類別(代碼) 01：A4 三模檢貨單 02：A4 二模檢貨單
5	Orders	Object []	Y	訂單資料 限資料數量上限為 100 筆
6	訂單資料 (Orders)			
7	OBTNumber	String (12)	Y	託運單號 若"列印類別"欄位為 01，則填入空白
8	Thermosphere	String (4)	Y	溫層(代碼) 0001：常溫 0002：冷藏 0003：冷凍
9	Spec	String (4)	Y	規格(代碼) 0001：60cm- 0002：90cm 0003：120cm 0004：150cm
10	ReceiptLocation	String (2)	Y	收付地點(代碼) 01：到宅 02：到所

11	ReceiptStationNo	String (20)	N	收付處編號 (1). 若"收付地點"欄位為 02，則填入收付站所編號，收件人地址填入空白 (2). 若"收付地點"欄位非 02，則填入空白，收件人地址必須填入正確資訊
12	RecipientName	String (30)	Y	收件人姓名 (黏貼聯遮蔽) 限填入中文(不含生僻字)、英文、數字及部分常用符號(P58_附錄二)
13	RecipientTel	String (30)	Y	收件人電話 (黏貼聯遮蔽) (1). 允許填入空白。若填入值非空白，則僅允許數字及「-」、「#」、「,」 (2). 收件人電話、手機擇一必填
14	RecipientMobile	String (10)	Y	收件人手機 (黏貼聯遮蔽) (1). 允許填入空白。若填入值非空白，則僅允許 09 開頭的手機號碼格式 (2). 收件人電話、手機擇一必填
15	RecipientAddress	String (120)	Y	收件人地址
16	SenderName	String (30)	Y	寄件人姓名 限填入中文(不含生僻字)、英文、數字及部分常用符號(P58_附錄二)
17	SenderTel	String (30)	Y	寄件人電話 (1). 允許填入空白。若填入值非空白，則僅允許數字及「-」、「#」、「,」 (2). 寄件人電話、手機擇一必填
18	SenderMobile	String (10)	Y	寄件人手機 (1). 允許填入空白。若填入值非空白，則僅允許 09 開頭的手機號碼格式 (2). 寄件人電話、手機擇一必填
19	SenderZipCode	String (6)	Y	寄件人郵碼 速達前往集貨地址的六碼郵號(含理貨碼) 郵號資料取得方式如下: (1). 依據 2.1 查詢郵號 ParsingAddress 服務，傳入地址後取得郵號 (2). 假設回傳的郵號為 71-802-24-B，則所需的六碼郵號為 80224B (取後六碼)
20	SenderAddress	String (120)	Y	寄件人地址

				速達前往集貨地址
21	ShipmentDate	String (8)	Y	出貨日期 (1). 資料格式為 yyyyMMdd (2). 國定假日、周日不配送
22	DeliveryDate	String (8)	Y	希望配達日期 (1). 資料格式為 yyyyMMdd (2). 國定假日、周日不配送
23	DeliveryTime	String (2)	Y	希望配達時間(代碼) 01: 13 時前 02: 14-18 時 04: 不指定
24	IsFreight	String (1)	Y	是否到付 Y: 是 N: 否 若"是否到付"欄位為 Y, 則"是否代收貨款" 欄位不得為 Y, 且代收金額欄位不得有 0 以上的數值
25	IsCollection	String (1)	Y	是否代收貨款 Y: 是 N: 否 若"是否代收貨款"欄位為 Y, 則"是否到付" 欄位不得為 Y
26	CollectionAmount	Int	Y	代收金額 (1). 金額為整數 (2). 若"是否代收貨款"欄位為 Y, 則填入 代收金額 (0 元<代收金額≤ 10 萬元) (3). 若"是否代收貨款"欄位為 N, 則填入 0
27	IsSwipe	String (1)	Y	是否允許刷卡 Y: 是 N: 否
28	IsMobilePay	String (1)	N	是否允許手機支付 Y: 是 N: 否
29	IsDeclare	String (1)	Y	是否報值

				Y：是 N：否 (1). 若代收金額小於或等於 2 萬，不提供報值服務 (2). 若代收金額大於 2 萬，代收金額等於報值金額
30	DeclareAmount	Int	Y	報值金額 (1). 金額為整數 (2). 若"是否報值"欄位為 Y，則填入報值金額 (2 萬元<報值金額<= 10 萬元) (3). 若"是否報值"欄位為 N，則填入 0
31	ProductTypeId	String (4)	N	商品類別(代碼) 0001：一般食品 0002：名特產/甜產 0003：酒/油/醋/醬 0004：穀物蔬果 0005：水產/肉品 0006：3C 0007：家電 0008：服飾配件 0009：生活用品 0010：美容彩妝 0011：保健食品 0012：醫療相關用品 0013：寵物用品飼料 0014：印刷品 0015：其他
32	ProductName	String (20)	N	商品名稱 不允許含有以下特殊字串： 文件、標單、明信片、郵簡、信函、資料、發票、訴訟文件、公文、身分證明文件、報名表、申請書、帳單、訂單、報價單、繳費單、通知單、保險單、文書
33	Memo	String (100)	N	備註
34	Detail	Object	Y	檢貨明細
35	檢貨明細 (Detail)			
36	Title	Object	Y	標題

37	標題 (Title)			
38	Column01	String (5)	Y	自訂欄位 1 標題 若無需自訂欄位標題，則填入空白
39	Column02	String (5)	Y	自訂欄位 2 標題 若無需自訂欄位標題，則填入空白
40	Column03	String (5)	Y	自訂欄位 3 標題 若無需自訂欄位標題，則填入空白
41	Column04	String (5)	Y	自訂欄位 4 標題 若無需自訂欄位標題，則填入空白
42	Body	Object []	Y	明細資料
43	明細資料 (Body)			
44	OrderId	String (35)	Y	契約客戶端之訂單編號 不允許含有空白字元
45	ProductTypeId	String (4)	Y	商品類別(代碼) 0001：一般食品 0002：名特產/甜產 0003：酒/油/醋/醬 0004：穀物蔬果 0005：水產/肉品 0006：3C 0007：家電 0008：服飾配件 0009：生活用品 0010：美容彩妝 0011：保健食品 0012：醫療相關用品 0013：寵物用品飼料 0014：印刷品 0015：其他
46	ProductName	String (20)	Y	商品名稱 不允許含有以下特殊字串： 文件、標單、明信片、郵簡、信函、資料、發票、訴訟文件、公文、身分證明文件、報名表、申請書、帳單、訂單、報價單、繳費單、通知單、保險單、文書
47	Quantity	Int	Y	數量 資料範圍為 1~99 (2 位數)

48	Price	Int	Y	單價 資料範圍為 0~999999 (6 位數)
49	Amount	Int	Y	合計 數量 * 單價 資料範圍為 0~99999999 (8 位數)
50	Column01	String (20)	Y	自訂欄位 1 內容 若無需自訂欄位內容，則填入空白
51	Column02	String (20)	Y	自訂欄位 2 內容 若無需自訂欄位內容，則填入空白
52	Column03	String (20)	Y	自訂欄位 3 內容 若無需自訂欄位內容，則填入空白
53	Column04	String (20)	Y	自訂欄位 4 內容 若無需自訂欄位內容，則填入空白
54	TotalQuantity	Int	N	加總數量 資料範圍為 1~9999 (4 位數)
55	TotalAmount	Int	N	加總合計 資料範圍為 0~9999999999 (10 位數)
56	Footer	Object	Y	頁尾
57	頁尾 (Footer)			
58	Row01	String (50)	Y	第 1 行 若無需自訂頁尾內容，則填入空白
59	Row02	String (50)	Y	第 2 行 若無需自訂頁尾內容，則填入空白
60	Row03	String (50)	Y	第 3 行 若無需自訂頁尾內容，則填入空白
61	Row04	String (50)	Y	第 4 行 若無需自訂頁尾內容，則填入空白

2.3.2 Response 電文規格 (HTTP 狀態碼 200)

項次	參數名稱	型態	必要	說明
1	SrvTranId	String (20)	Y	平台電文交易序號
2	IsOK	String (1)	Y	是否成功 Y: 成功 N: 失敗
3	Message	String (1000)	Y	成功或失敗訊息
4	Data	Object	N	回傳資料

				當 IsOK = N 時，Data 為 Null
5	回傳資料 (Data)			
6	PrintDateTime	String (14)	Y	列印日期時間 資料格式為 yyyyMMddHHmmss
7	Orders	Object []	Y	訂單資料
8	訂單資料 (Orders)			
9	OBTNumber	String (12)	Y	託運單號
10	Picking	Object	Y	檢貨明細
11	檢貨明細 (Picking)			
12	Details	Object []	Y	明細資料
13	明細資料 (Details)			
14	OrderId	String (35)	Y	契約客戶端之訂單編號
15	FileNo	String (100)	Y	託運單下載檔案編號

2.3.3 電文範例 (單筆)

	JSON
Request (參照 2.3.1 規格)	<pre>{ "CustomerId": "1265635401", "CustomerToken": "abcd1234", "PrintType": "01", "PrintOBType": "01", "Orders": [{ "OBTNumber": "", "Thermosphere": "0002", "Spec": "0002", "ReceiptLocation": "01", "ReceiptStationNo": "", "RecipientName": "金財通", "RecipientTel": "02-87121298", "RecipientMobile": "0987654321", "RecipientAddress": "台北市南京東路三段 261 號", "SenderName": "黑貓探險隊", "SenderTel": "02-87654321", "SenderMobile": "0912345678", "SenderZipCode": "12334L", }] }</pre>

	<pre>"SenderAddress": "台北市重陽路 200 號", "ShipmentDate": "20241213", "DeliveryDate": "20241214", "DeliveryTime": "02", "IsFreight": "N", "IsCollection": "Y", "CollectionAmount": 600, "IsSwipe": "N", "IsMobilePay": "Y", "IsDeclare": "N", "DeclareAmount": 0, "ProductTypeId": "0002", "ProductName": "亞尼克經典口味生乳卷蛋糕 2 入組合", "Memo": "請平放勿傾斜。", "Detail": { "Title": { "Column01": "詳情", "Column02": "規格", "Column03": "", "Column04": "" }, "Body": [{ "OrderId": "SN202412130001", "ProductTypeId": "0002", "ProductName": "亞尼克經典口味生乳卷蛋糕 2 入組合", "Quantity": 1, "Price": 600, "Amount": 600, "Column01": "來自北海道香醇又新鮮的牛乳", "Column02": "原味、特黑生乳捲任 2 條", "Column03": "", "Column04": "" }], "TotalQuantity": 1, "TotalAmount": 600, "Footer": {</pre>
--	--

	<pre>"Row01": "本公司對於所販售具遞延性之商品或服務，消費者權益均受保障。", "Row02": "下載版序號、珠寶、黃金類訂單之商品暫不提供線上退/換貨。", "Row03": "", "Row04": "" } } }</pre>
Response (參照 2.3.2 規格)	<pre>{ "SrvTranId": "TN20241213000002", "IsOK": "Y", "Message": "執行成功", "Data": { "PrintDateTime": "20241213142142", "Orders": [{ "OBNumber": "620006505613", "Picking": { "Details": [{ "OrderId": "SN202412130001" }] } }], "FileNo": "4DUqWK3RyHWFEeHokq+omZ8lOwKf+m81" } }</pre>

2.3.4 電文範例 (多筆)

	JSON
Request (參照 2.3.1 規格)	<pre>{ "CustomerId": "1265635401", "CustomerToken": "abcd1234", "PrintType": "01", "PrintOBTTType": "01",</pre>

```
"Orders": [  
  {  
    "OBNumber": "",  
    "Thermosphere": "0002",  
    "Spec": "0002",  
    "ReceiptLocation": "01",  
    "ReceiptStationNo": "",  
    "RecipientName": "金財通",  
    "RecipientTel": "02-87121298",  
    "RecipientMobile": "0987654321",  
    "RecipientAddress": "台北市南京東路三段 261 號",  
    "SenderName": "黑貓探險隊",  
    "SenderTel": "02-87654321",  
    "SenderMobile": "0912345678",  
    "SenderZipCode": "12334L",  
    "SenderAddress": "台北市重陽路 200 號",  
    "ShipmentDate": "20241213",  
    "DeliveryDate": "20241214",  
    "DeliveryTime": "02",  
    "IsFreight": "N",  
    "IsCollection": "Y",  
    "CollectionAmount": 1500,  
    "IsSwipe": "N",  
    "IsMobilePay": "Y",  
    "IsDeclare": "N",  
    "DeclareAmount": 0,  
    "ProductTypeId": "0002",  
    "ProductName": "亞尼克經典口味生乳卷蛋糕 2 人組合",  
    "Memo": "請平放勿傾斜。",  
    "Detail": {  
      "Title": {  
        "Column01": "詳情",  
        "Column02": "規格",  
        "Column03": "贈品",  
        "Column04": ""  
      },  
      "Body": [  
        {
```

```
"OrderId": "SN202412130001",
"ProductTypeId": "0002",
"ProductName": "亞尼克經典口味生乳卷蛋糕 2 入組合",
"Quantity": 1,
"Price": 600,
"Amount": 600,
"Column01": "來自北海道香醇又新鮮的牛乳",
"Column02": "原味、特黑生乳捲任 2 條",
"Column03": "",
"Column04": ""
},
{
  "OrderId": "SN202412130002",
  "ProductTypeId": "0002",
  "ProductName": "亞尼克巴斯克生起司+經典生乳捲",
  "Quantity": 1,
  "Price": 900,
  "Amount": 900,
  "Column01": "東京最新排隊甜點、紐約時報暢銷",
  "Column02": "北海道生起司及高達熟成起司製成",
  "Column03": "德國布丁 1 顆",
  "Column04": ""
}
],
"TotalQuantity": 2,
"TotalAmount": 1500,
"Footer": {
  "Row01": "本公司對於所販售具遞延性之商品或服務，消費者權益均受保障。",
  "Row02": "下載版序號、珠寶、黃金類訂單之商品暫不提供線上退/換貨。",
  "Row03": "",
  "Row04": ""
}
},
{
  "OBNumber": "",
  "Thermosphere": "0003",
  "Spec": "0003",
```

```
"ReceiptLocation": "01",
"ReceiptStationNo": "",
"RecipientName": "金財通",
"RecipientTel": "02-87121298",
"RecipientMobile": "0987654321",
"RecipientAddress": "台北市南京東路三段 261 號",
"SenderName": "黑貓探險隊",
"SenderTel": "02-87654321",
"SenderMobile": "0912345678",
"SenderZipCode": "12334L",
"SenderAddress": "台北市重陽路 200 號",
"ShipmentDate": "20241213",
"DeliveryDate": "20241214",
"DeliveryTime": "04",
"IsFreight": "N",
"IsCollection": "N",
"CollectionAmount": 0,
"IsSwipe": "N",
"IsMobilePay": "N",
"IsDeclare": "N",
"DeclareAmount": 0,
"ProductTypeId": "",
"ProductName": "",
"Memo": "生鮮食品請放冷凍保存。",
"Detail": {
  "Title": {
    "Column01": "詳情",
    "Column02": "",
    "Column03": "",
    "Column04": ""
  },
  "Body": [
    {
      "OrderId": "SN202412130003",
      "ProductTypeId": "0005",
      "ProductName": "澳洲安格斯黑牛雪花牛排共 20 片",
      "Quantity": 10,
      "Price": 999,
```

	<pre>"Amount": 9990, "Column01": "牛肉甘甜香氣十足、完美比例分切", "Column02": "", "Column03": "", "Column04": "" }, { "OrderId": "SN202412130004", "ProductTypeId": "0005", "ProductName": "和牛 PRIME 厚切霜降熟成牛排 9 片組", "Quantity": 5, "Price": 1280, "Amount": 6400, "Column01": "大理石油花，入口即化，軟嫩香濃", "Column02": "", "Column03": "", "Column04": "" }], "TotalQuantity": 15, "TotalAmount": 16390, "Footer": { "Row01": "本公司對於所販售具遞延性之商品或服務，消費者權益均受保障。", "Row02": "下載版序號、珠寶、黃金類訂單之商品暫不提供線上退/換貨。", "Row03": "", "Row04": "" } }]</pre>
Response (參照 2.3.2 規格)	<pre>{ "SrvTranId": "TN20241213000004", "IsOK": "Y", "Message": "執行成功", "Data": { "PrintDateTime": "20241213142826", "Orders": [</pre>

```
{
  "OBNumber": "620006505624",
  "Picking": {
    "Details": [
      {
        "OrderId": "SN202412130001"
      },
      {
        "OrderId": "SN202412130002"
      }
    ]
  }
},
{
  "OBNumber": "905071144481",
  "Picking": {
    "Details": [
      {
        "OrderId": "SN202412130003"
      },
      {
        "OrderId": "SN202412130004"
      }
    ]
  }
},
{
  "FileNo": "4DUqWK3RyHWwSrKAI/7/KAcWVAxpsdQa"
}
}
```

2.4 列印託運單(快速到店)

服務名稱：PrintOBTB2S

通訊方式：POST

請求格式：JSON

回應格式：JSON

連線設定：當服務繁忙時，連線逾時時間請設定最少 120 秒

2.4.1 Request 電文規格

項次	參數名稱	型態	必要	說明
1	CustomerId	String (12)	Y	契約客戶代號 限填入 10 碼或 12 碼客戶代號
2	CustomerToken	String (50)	Y	契約客戶授權碼
3	PrintType	String (2)	Y	列印類別(代碼) 01：使用速達標準版型(由系統分配託運單號)
4	PrintOBType	String (2)	Y	列印託運單類別(代碼) 01：A4 三模 B2S 02：熱轉印 B2S
5	Orders	Object []	Y	訂單資料 限資料數量上限為 100 筆
6	訂單資料 (Orders)			
7	OBTNumber	String (12)	Y	託運單號 若"列印類別"欄位為 01，則填入空白
8	OrderId	String (35)	Y	契約客戶端之訂單編號 不允許含有空白字元或以下特殊符號： 「/」、「_」、「@」、「 」、「\」
9	Thermosphere	String (4)	Y	溫層(代碼) 0001：常溫 0002：冷藏 0003：冷凍
10	Spec	String (4)	Y	規格(代碼) 0001：60cm 0002：90cm 0003：120cm
11	ReceiveStoreId	String (50)	Y	收件門市代碼

12	RecipientName	String (30)	Y	收件人姓名 限填入中文、英文及數字 (允許難字)
13	RecipientTel	String (30)	Y	收件人電話 允許填入空白。若填入值非空白，則僅允許數字及「-」、「#」、「,」
14	RecipientMobile	String (10)	Y	收件人手機 限填入 09 開頭的手機號碼格式
15	SenderName	String (30)	Y	寄件人姓名 限填入中文、英文及數字 (允許難字)
16	SenderTel	String (30)	Y	寄件人電話 (1). 允許填入空白。若填入值非空白，則僅允許數字及「-」、「#」、「,」 (2). 寄件人電話、手機擇一必填
17	SenderMobile	String (10)	Y	寄件人手機 (1). 允許填入空白。若填入值非空白，則僅允許 09 開頭的手機號碼格式 (2). 寄件人電話、手機擇一必填
18	SenderZipCode	String (6)	Y	寄件人郵碼 速達前往集貨地址的六碼郵號(含理貨碼) 郵號資料取得方式如下: (1). 依據 2.1 查詢郵號 ParsingAddress 服務，傳入地址後取得郵號 (2). 假設回傳的郵號為 71-802-24-B，則所需的六碼郵號為 80224B (取後六碼)
19	SenderAddress	String (120)	Y	寄件人地址 速達前往集貨地址
20	IsCollection	String (1)	Y	是否代收貨款 Y：是 N：否
21	CollectionAmount	Int	Y	代收金額 (1). 金額為整數 (2). 若"是否代收貨款"欄位為 Y，則填入代收金額 (0 元<代收金額≤ 2 萬元) (3). 若"是否代收貨款"欄位為 N，則填入 0
22	FBName	String (6)	N	FB 名稱

				限填入中文、英文及數字
23	Memo	String (100)	N	備註

2.4.2 Response 電文規格 (HTTP 狀態碼 200)

項次	參數名稱	型態	必要	說明
1	SrvTranId	String (20)	Y	平台電文交易序號
2	IsOK	String (1)	Y	是否成功 Y: 成功 N: 失敗
3	Message	String (1000)	Y	成功或失敗訊息
4	Data	Object	N	回傳資料 當 IsOK = N 時，Data 為 Null
5	回傳資料 (Data)			
6	PrintDateTime	String (14)	Y	列印日期時間 資料格式為 yyyyMMddHHmmss
7	Orders	Object []	Y	訂單資料
8	訂單資料 (Orders)			
9	OBTNumber	String (12)	Y	託運單號
10	OrderId	String (35)	Y	契約客戶端之訂單編號
11	DeliveryId	String (50)	Y	門市配送編號
12	FileNo	String (100)	Y	託運單下載檔案編號

2.4.3 電文範例 (單筆)

	JSON
Request (參照 2.4.1 規格)	<pre>{ "CustomerId": "1265635401", "CustomerToken": "abcd1234", "PrintType": "01", "PrintOBTTType": "01", "Orders": [{ "OBTNumber": "", "OrderId": "SN202412130001", "Thermosphere": "0002", "Spec": "0002", </pre>

	<pre>"ReceiveStoreId": "188706", "RecipientName": "金財通", "RecipientTel": "02-87121298", "RecipientMobile": "0987654321", "SenderName": "黑貓探險隊", "SenderTel": "02-87654321", "SenderMobile": "0912345678", "SenderZipCode": "12334L", "SenderAddress": "台北市重陽路 200 號", "IsCollection": "Y", "CollectionAmount": 500, "FBName": "", "Memo": "冷藏食品，請儘速放到冰箱保存" }] }</pre>
Response (參照 2.4.2 規格)	<pre>{ "SrvTranId": "TN20241213000005", "IsOK": "Y", "Message": "執行成功", "Data": { "PrintDateTime": "20241213151707", "Orders": [{ "OBNumber": "630005960692", "OrderId": "SN202412130001", "DeliveryId": "25697721" }], "FileNo": "4DUqWK3RyHVQrtiqWl4BBtwLIRvbfh4" } }</pre>

2.4.4 電文範例 (多筆)

	JSON
Request (參照 2.4.1 規格)	<pre>{ "CustomerId": "1265635401", "CustomerToken": "abcd1234",</pre>

```
"PrintType": "01",
"PrintOBTTType": "01",
"Orders": [
  {
    "OBTRNumber": "",
    "OrderId": "SN202412130001",
    "Thermosphere": "0002",
    "Spec": "0002",
    "ReceiveStoreId": "188706",
    "RecipientName": "金財通",
    "RecipientTel": "02-87121298",
    "RecipientMobile": "0987654321",
    "SenderName": "黑貓探險隊",
    "SenderTel": "02-87654321",
    "SenderMobile": "0912345678",
    "SenderZipCode": "12334L",
    "SenderAddress": "台北市重陽路 200 號",
    "IsCollection": "Y",
    "CollectionAmount": 500,
    "FBName": "",
    "Memo": "冷藏食品，請儘速放到冰箱保存"
  },
  {
    "OBTRNumber": "",
    "OrderId": "SN202412130002",
    "Thermosphere": "0003",
    "Spec": "0003",
    "ReceiveStoreId": "199186",
    "RecipientName": "金財通",
    "RecipientTel": "02-87121298",
    "RecipientMobile": "0987654321",
    "SenderName": "黑貓探險隊",
    "SenderTel": "02-87654321",
    "SenderMobile": "0912345678",
    "SenderZipCode": "12334L",
    "SenderAddress": "台北市重陽路 200 號",
    "IsCollection": "Y",
    "CollectionAmount": 1000,
```

	<pre>"FBName": "", "Memo": "冷凍食品，請儘速放到冰箱保存" }] }</pre>
Response (參照 2.4.2 規格)	<pre>{ "SrvTranId": "TN20241213000006", "IsOK": "Y", "Message": "執行成功", "Data": { "PrintDateTime": "20241213152112", "Orders": [{ "OBNumber": "630005960701", "OrderId": "SN202412130001", "DeliveryId": "25697722" }, { "OBNumber": "630005960712", "OrderId": "SN202412130002", "DeliveryId": "25697723" }], "FileNo": "4DUqWK3RyHWrIxt3tHpZG9ZHBkNQMwLe" } }</pre>

2.5 下載託運單

服務名稱：DownloadOBT

通訊方式：POST

請求格式：JSON

回應格式：Binary、JSON

2.5.1 Request 電文規格

項次	參數名稱	型態	必要	說明
1	CustomerId	String (12)	Y	契約客戶代號 限填入 10 碼或 12 碼客戶代號
2	CustomerToken	String (50)	Y	契約客戶授權碼
3	FileNo	String (100)	Y	託運單下載檔案編號
4	Orders	Object []	N	訂單資料 主要提供補印託運單使用，僅提供該筆託運單下載檔案編號內指定的託運單號
5	訂單資料 (Orders)			
6	OBTNumber	String (12)	Y	託運單號

2.5.2 Response 電文規格 (HTTP 狀態碼 200)

項次	參數名稱	型態	必要	說明
1	無	Binary	Y	二進位檔案資料流

2.5.3 Response 電文規格 (HTTP 狀態碼 400)

項次	參數名稱	型態	必要	說明
1	SrvTranId	String (20)	Y	平台電文交易序號
2	IsOK	String (1)	Y	是否成功 Y: 成功 N: 失敗 *當 HTTP 狀態碼 = 400 時，IsOK = N
3	Message	String (1000)	Y	成功或失敗訊息

2.5.4 電文範例

	JSON
--	------

Request (參照 2.5.1 規格)	{ "CustomerId": "1265635401", "CustomerToken": "abcd1234", "FileNo": "4DUqWK3RyHWrlxt3tHpZG9ZHBkNQMwLe" }
Request 單筆 託運單號 (參照 2.5.1 規格)	{ "CustomerId": "1265635401", "CustomerToken": "abcd1234", "FileNo": "4DUqWK3RyHWrlxt3tHpZG9ZHBkNQMwLe", "Orders": [{ "OBNumber": "630005960701" }] }
Request 多筆 託運單號 (參照 2.5.1 規格)	{ "CustomerId": "1265635401", "CustomerToken": "abcd1234", "FileNo": "4DUqWK3RyHWrlxt3tHpZG9ZHBkNQMwLe", "Orders": [{ "OBNumber": "630005960701" }, { "OBNumber": "630005960712" }] }
Response 200 (參照 2.5.2 規格)	二進位檔案資料流
Response 400 (參照 2.5.3 規格)	{ "SrvTranId": "TN20241213000010", "IsOK": "N", "Message": "執行失敗 -> 超過列印截止時間" }

2.6 呼叫黑貓

服務名稱：Call

通訊方式：POST

請求格式：JSON

回應格式：JSON

2.6.1 Request 電文規格

項次	參數名稱	型態	必要	說明
1	CustomerId	String (12)	Y	契約客戶代號 限填入 10 碼或 12 碼客戶代號
2	CustomerToken	String (50)	Y	契約客戶授權碼
3	CustomerName	String (30)	Y	契約客戶名稱 允許填入空白
4	ContactName	String (30)	Y	聯絡人姓名
5	ContactGender	String (2)	N	聯絡人性別(代碼) 01：男性 02：女性
6	ContactTelArea	String (4)	Y	聯絡人電話-區碼 (1). 允許填入空白。若填入值非空白，則僅 允許 1~4 碼長度的數字(例：02) (2). 聯絡人電話、手機擇一必填
7	ContactTelNumber	String (8)	Y	聯絡人電話-號碼 (1). 允許填入空白。若填入值非空白，則僅 允許 1~8 碼長度的數字(例：123456) (2). 聯絡人電話、手機擇一必填
8	ContactTelExt	String (8)	Y	聯絡人電話-分機 (1). 允許填入空白。若填入值非空白，則僅 允許 1~8 碼長度的數字(例：001) (2). 聯絡人電話、手機擇一必填
9	ContactMobile	String (10)	Y	聯絡人手機 (1). 允許填入空白。若填入值非空白，則僅 允許 09 開頭的手機號碼格式 (2). 聯絡人電話、手機擇一必填
10	ContactAddress	String (120)	Y	聯絡人地址
11	NormalQuantity	Int	Y	常溫出貨件數

12	ColdQuantity	Int	Y	冷藏出貨件數
13	FreezeQuantity	Int	Y	冷凍出貨件數
14	IsContact	String (1)	Y	是否需要先電聯 Y：是 N：否
15	IsTrolley	String (1)	Y	是否需要帶推車 Y：是 N：否
16	Memo	String (100)	N	備註

2.6.2 Response 電文規格

項次	參數名稱	型態	必要	說明
1	SrvTranId	String (20)	Y	平台電文交易序號
2	IsOK	String (1)	Y	是否成功 Y: 成功 N: 失敗
3	Message	String (1000)	Y	成功或失敗訊息

2.6.3 電文範例

	JSON
Request (參照 2.6.1 規格)	<pre>{ "CustomerId": "1265635401", "CustomerToken": "abcd1234", "CustomerName": "金財通", "ContactName": "Bankpro", "ContactGender": "01", "ContactTelArea": "02", "ContactTelNumber": "87121298", "ContactTelExt": "", "ContactMobile": "0987654321", "ContactAddress": "台北市南京東路三段 261 號", "NormalQuantity": 1, "ColdQuantity": 1, "FreezeQuantity": 0, "IsContact": "Y", "IsTrolley": "N",</pre>

	<pre>"Memo": "測試" }</pre>
Response (參照 2.6.2 規格)	<pre>{ "SrvTranId": "TN20241213000011", "IsOK": "Y", "Message": "集貨通知已送出成功，司機將於 3 點後前往取件，若有其他問題，請電洽 412-8888" }</pre>

2.7 逆物流-新增

服務名稱：ReserveAdd

通訊方式：POST

請求格式：JSON

回應格式：JSON

2.7.1 Request 電文規格

項次	參數名稱	型態	必要	說明
1	CustomerId	String (12)	Y	契約客戶代號 限填入 10 碼或 12 碼客戶代號
2	CustomerToken	String (50)	Y	契約客戶授權碼
3	PrintType	String (2)	Y	列印類別(代碼) 01：速達協助列印 (由系統分配託運單號)
4	Order	Object	Y	訂單資料
5	訂單資料(Order)			
6	OBTNumber	String (12)	Y	託運單號 若"列印類別"欄位為 01，則填入空白
7	OrderId	String (35)	N	契約客戶端之訂單編號 不允許含有空白字元
8	Thermosphere	String (4)	Y	溫層(代碼) 0001：常溫 0002：冷藏 0003：冷凍
9	Spec	String (4)	Y	規格(代碼) 0001：60cm 0002：90cm 0003：120cm 0004：150cm
10	RecipientName	String (30)	Y	收件人姓名 限填入中文(不含生僻字)、英文、數字及部分常用符號(P58_附錄二)
11	RecipientTel	String (30)	Y	收件人電話 (1). 允許填入空白。若填入值非空白，則僅允許數字及「-」、「#」、「,」 (2). 收件人電話、手機擇一必填

12	RecipientMobile	String (10)	Y	收件人手機 (1). 允許填入空白。若填入值非空白，則僅允許 09 開頭的手機號碼格式 (2). 收件人電話、手機擇一必填
13	RecipientAddress	String (120)	Y	收件人地址 速達前往配送地址
14	SenderName	String (30)	Y	寄件人姓名 限填入中文(不含生僻字)、英文、數字及部分常用符號(P58_附錄二)
15	SenderTel	String (30)	Y	寄件人電話 (1). 允許填入空白。若填入值非空白，則僅允許數字及「-」、「#」、「,」 (2). 寄件人電話、手機擇一必填
16	SenderMobile	String (10)	Y	寄件人手機 (1). 允許填入空白。若填入值非空白，則僅允許 09 開頭的手機號碼格式 (2). 寄件人電話、手機擇一必填
17	SenderAddress	String (120)	Y	寄件人地址 速達前往集貨地址
18	TakeDate	String (8)	Y	取件日期 資料格式為 yyyyMMdd (1). 限填入 D + 1 ~ D + 7 區間的日期 假設 D 日為 01/01，則允許的日期區間為 01/02 ~ 01/08 (2). 取件日期的當天或隔天，若為統一速達休假日，則不提供服務
19	DeliveryTime	String (2)	Y	希望配達時間(代碼) 01：13 時前 02：14-18 時 04：不指定
20	IsFreight	String (1)	Y	是否到付 Y：是 N：否
21	ProductName	String (20)	N	商品名稱 不允許含有以下特殊字串： 文件、標單、明信片、郵簡、信函、資料、發票、訴訟文件、公文、身分證明文件、

				報名表、申請書、帳單、訂單、報價單、繳費單、通知單、保險單、文書
22	Memo	String (100)	N	備註
23	RecipientZipCode	String (6)	N	收件人郵碼 速達前往配送地址的六碼郵號(含理貨碼) 郵號資料取得方式如下: 建議依據 2.1 查詢郵號 ParsingAddress 服務, 傳入地址後取得郵號, 假設回傳的郵號為 71-802-24-B, 則所需的六碼郵號為 80224B (取後六碼), 或直接填入特殊郵號
24	SenderZipCode	String (6)	N	寄件人郵碼 速達前往集貨地址的六碼郵號(含理貨碼) 郵號資料取得方式如下: 建議依據 2.1 查詢郵號 ParsingAddress 服務, 傳入地址後取得郵號, 假設回傳的郵號為 71-802-24-B, 則所需的六碼郵號為 80224B (取後六碼), 或直接填入特殊郵號

2.7.2 Response 電文規格

項次	參數名稱	型態	必要	說明
1	SrvTranId	String (20)	Y	平台電文交易序號
2	IsOK	String (1)	Y	是否成功 Y: 成功 N: 失敗
3	Message	String (1000)	Y	成功或失敗訊息
4	Data	Object	N	回傳資料 當 IsOK = N 時, Data 為 Null
5	回傳資料 (Data)			
6	Order	Object	Y	訂單資料
7	訂單資料 (Order)			
8	OBTNumber	String (12)	Y	託運單號
9	OrderId	String (35)	N	契約客戶端之訂單編號

2.7.3 電文範例

	JSON
Request (參照 2.7.1 規格)	<pre>{ "CustomerId": "1265635401", "CustomerToken": "abcd1234", "PrintType": "01", "Order": { "OBNumber": "", "OrderId": "SN202412130001", "Thermosphere": "0001", "Spec": "0001", "RecipientName": "金財通", "RecipientTel": "02-87121298", "RecipientMobile": "0987654321", "RecipientAddress": "台北市南京東路三段 261 號", "SenderName": "黑貓探險隊", "SenderTel": "02-87654321", "SenderMobile": "0912345678", "SenderAddress": "台北市重陽路 200 號", "TakeDate": "20241216", "DeliveryTime": "01", "IsFreight": "N", "ProductName": "澎湖-XO 干貝醬", "Memo": "易碎品，請小心平放。", "RecipientZipCode": "01773C", "SenderZipCode": "12334L" } }</pre>
Response (參照 2.7.2 規格)	<pre>{ "SrvTranId": "TN20241213000014", "IsOK": "Y", "Message": "執行成功", "Data": { "Order": { "OBNumber": "905071144492", "OrderId": "SN202412130001" } } }</pre>

	<pre>} }</pre>
--	--------------------

2.8 逆物流-修改

服務名稱：ReserveEdit

通訊方式：POST

請求格式：JSON

回應格式：JSON

2.8.1 Request 電文規格

項次	參數名稱	型態	必要	說明
1	CustomerId	String (12)	Y	契約客戶代號 限填入 10 碼或 12 碼客戶代號
2	CustomerToken	String (50)	Y	契約客戶授權碼
3	OBTNumber	String (12)	Y	託運單號
4	Order	Object	Y	訂單資料
5	訂單資料(Order)			
6	OrderId	String (35)	N	契約客戶端之訂單編號
7	Thermosphere	String (4)	Y	溫層(代碼) 0001：常溫 0002：冷藏 0003：冷凍
8	Spec	String (4)	Y	規格(代碼) 0001：60cm 0002：90cm 0003：120cm 0004：150cm
9	RecipientName	String (30)	Y	收件人姓名 限填入中文(不含生僻字)、英文、數字及部分常用符號(P58_附錄二)
10	RecipientTel	String (30)	Y	收件人電話 (1). 允許填入空白。若填入值非空白，則僅允許數字及「-」、「#」、「,」 (2). 收件人電話、手機擇一必填
11	RecipientMobile	String (10)	Y	收件人手機 (1). 允許填入空白。若填入值非空白，則僅允許 09 開頭的手機號碼格式 (2). 收件人電話、手機擇一必填

12	RecipientAddress	String (120)	Y	收件人地址 速達前往配送地址
13	SenderName	String (30)	Y	寄件人姓名 限填入中文(不含生僻字)、英文、數字及部分常用符號(P58_附錄二)
14	SenderTel	String (30)	Y	寄件人電話 (1). 允許填入空白。若填入值非空白，則僅允許數字及「-」、「#」、「,」 (2). 寄件人電話、手機擇一必填
15	SenderMobile	String (10)	Y	寄件人手機 (1). 允許填入空白。若填入值非空白，則僅允許 09 開頭的手機號碼格式 (2). 寄件人電話、手機擇一必填
16	SenderAddress	String (120)	Y	寄件人地址 速達前往集貨地址
17	TakeDate	String (8)	Y	取件日期 資料格式為 yyyyMMdd (1). 限填入 D + 1 ~ D + 7 區間的日期 假設 D 日為 01/01，則允許的日期區間為 01/02 ~ 01/08 (2). 取件日期的當天或隔天，若為統一速達休假日，則不提供服務
18	DeliveryTime	String (2)	Y	希望配達時間(代碼) 01：13 時前 02：14-18 時 04：不指定
19	IsFreight	String (1)	Y	是否到付 Y：是 N：否
20	ProductName	String (20)	N	商品名稱 不允許含有以下特殊字串： 文件、標單、明信片、郵簡、信函、資料、發票、訴訟文件、公文、身分證明文件、報名表、申請書、帳單、訂單、報價單、繳費單、通知單、保險單、文書
21	Memo	String (100)	N	備註

22	RecipientZipCode	String (6)	N	收件人郵碼 速達前往配送地址的六碼郵號(含理貨碼) 郵號資料取得方式如下: 建議依據 2.1 查詢郵號 ParsingAddress 服務, 傳入地址後取得郵號, 假設回傳的郵號為 71-802-24-B, 則所需的六碼郵號為 80224B (取後六碼), 或直接填入特殊郵號
23	SenderZipCode	String (6)	N	寄件人郵碼 速達前往集貨地址的六碼郵號(含理貨碼) 郵號資料取得方式如下: 建議依據 2.1 查詢郵號 ParsingAddress 服務, 傳入地址後取得郵號, 假設回傳的郵號為 71-802-24-B, 則所需的六碼郵號為 80224B (取後六碼), 或直接填入特殊郵號

2.8.2 'Response 電文規格

項次	參數名稱	型態	必要	說明
1	SrvTranId	String (20)	Y	平台電文交易序號
2	IsOK	String (1)	Y	是否成功 Y: 成功 N: 失敗
3	Message	String (1000)	Y	成功或失敗訊息

2.8.3 電文範例

	JSON
Request (參照 2.8.1 規格)	<pre>{ "CustomerId": "1265635401", "CustomerToken": "abcd1234", "OBTNumber": "905071144492", "Order": { "OrderId": "SN202412130001", "Thermosphere": "0001", "Spec": "0001", "RecipientName": "金財通", "RecipientTel": "02-87121298", </pre>

	<pre>"RecipientMobile": "0987654321", "RecipientAddress": "台北市南京東路三段 261 號", "SenderName": "黑貓探險隊", "SenderTel": "02-87654321", "SenderMobile": "0912345678", "SenderAddress": "台北市重陽路 200 號", "TakeDate": "20241217", "DeliveryTime": "02", "IsFreight": "N", "ProductName": "澎湖-XO 干貝醬", "Memo": "易碎品，請小心平放。", "RecipientZipCode": "01773C", "SenderZipCode": "12334L" } }</pre>
Response (參照 2.8.2 規格)	<pre>{ "SrvTranId": "TN20241213000015", "IsOK": "Y", "Message": "執行成功" }</pre>

2.9 逆物流-刪除

服務名稱：ReserveDelete

通訊方式：POST

請求格式：JSON

回應格式：JSON

2.9.1 Request 電文規格

項次	參數名稱	型態	必要	說明
1	CustomerId	String (12)	Y	契約客戶代號 限填入 10 碼或 12 碼客戶代號
2	CustomerToken	String (50)	Y	契約客戶授權碼
3	OBTNumber	String (12)	Y	託運單號

2.9.2 Response 電文規格

項次	參數名稱	型態	必要	說明
1	SrvTranId	String (20)	Y	平台電文交易序號
2	IsOK	String (1)	Y	是否成功 Y: 成功 N: 失敗
3	Message	String (1000)	Y	成功或失敗訊息

2.9.3 電文範例

	JSON
Request (參照 2.9.1 規格)	<pre>{ "CustomerId": "1265635401", "CustomerToken": "abcd1234", "OBTNumber": "905071144492" }</pre>
Response (參照 2.9.2 規格)	<pre>{ "SrvTranId": "TN20241213000017", "IsOK": "Y", "Message": "執行成功" }</pre>

2.10 逆物流-單筆查詢

服務名稱：ReserveQuery

通訊方式：POST

請求格式：JSON

回應格式：JSON

2.10.1 Request 電文規格

項次	參數名稱	型態	必要	說明
1	CustomerId	String (12)	Y	契約客戶代號 限填入 10 碼或 12 碼客戶代號
2	CustomerToken	String (50)	Y	契約客戶授權碼
3	OBTNumber	String (12)	Y	託運單號

2.10.2 Response 電文規格

項次	參數名稱	型態	必要	說明
1	SrvTranId	String (20)	Y	平台電文交易序號
2	IsOK	String (1)	Y	是否成功 Y: 成功 N: 失敗
3	Message	String (1000)	Y	成功或失敗訊息
4	Data	Object	N	回傳資料 當 IsOK = N 時，Data 為 Null
5	回傳資料 (Data)			
6	Order	Object	Y	訂單資料
7	訂單資料 (Order)			
8	OBTNumber	String (12)	Y	託運單號
9	OrderId	String (35)	N	契約客戶端之訂單編號
10	Thermosphere	String (4)	Y	溫層(代碼) 0001：常溫 0002：冷藏 0003：冷凍
11	Spec	String (4)	Y	規格(代碼) 0001：60cm 0002：90cm

				0003 : 120cm 0004 : 150cm
12	RecipientName	String (30)	Y	收件人姓名
13	RecipientTel	String (30)	Y	收件人電話
14	RecipientMobile	String (10)	Y	收件人手機
15	RecipientAddress	String (120)	Y	收件人地址
16	SenderName	String (30)	Y	寄件人姓名
17	SenderTel	String (30)	Y	寄件人電話
18	SenderMobile	String (10)	Y	寄件人手機
19	SenderAddress	String (120)	Y	寄件人地址
20	TakeDate	String (8)	Y	取件日期 資料格式為 yyyyMMdd
21	DeliveryTime	String (2)	Y	希望配達時間(代碼) 01 : 13 時前 02 : 14-18 時 04 : 不指定
22	IsFreight	String (1)	Y	是否到付 Y : 是 N : 否
23	ProductName	String (20)	N	商品名稱
24	Memo	String (100)	N	備註
25	Status	String (2)	Y	狀態(代碼) 01 : 未送出集貨 (可修改及刪除) 99 : 已送出集貨 (不可修改及刪除)
25	RecipientZipCode	String (6)	N	收件人郵碼 速達前往配送地址的六碼郵號(含理貨碼)
26	SenderZipCode	String (6)	N	寄件人郵碼 速達前往集貨地址的六碼郵號(含理貨碼)

2.10.3 電文範例

	JSON
Request (參照 2.10.1 規格)	<pre>{ "CustomerId": "1265635401", "CustomerToken": "abcd1234", "OBNumber": "905071144492" }</pre>

	}
Response (參照 2.10.2 規格)	{ "SrvTranId": "TN20241213000016", "IsOK": "Y", "Message": "執行成功", "Data": { "Order": { "OBNumber": "905071144492", "OrderId": "SN202412130001", "Thermosphere": "0001", "Spec": "0001", "RecipientName": "金財通", "RecipientTel": "02-87121298", "RecipientMobile": "0987654321", "RecipientAddress": "台北市南京東路三段 261 號", "SenderName": "黑貓探險隊", "SenderTel": "02-87654321", "SenderMobile": "0912345678", "SenderAddress": "台北市重陽路 200 號", "TakeDate": "20241217", "DeliveryTime": "02", "IsFreight": "N", "ProductName": "澎湖-XO 干貝醬", "Memo": "易碎品，請小心平放。", "Status": "01", "RecipientZipCode": "01773C", "SenderZipCode": "12334L" } } }

2.11 查詢託運單貨態

服務名稱：OBStatus

通訊方式：POST

請求格式：JSON

回應格式：JSON

2.11.1 API 查詢限制

為確保系統穩定運行並維持公平使用，本 API 設有限制以避免過度查詢影響系統效能與其他使用者。

每日查詢總量限制：

- 每個契約客戶每日最多可查詢 3,000 次。
- 超過上限後，系統將拒絕請求並回傳錯誤訊息。建議使用緩存機制，減少重複查詢。

活動中的 API 限制：

- 同時最多允許 3 個 API 查詢執行，超過則直接拒絕新請求。
- 主要為避免非同步排程導致系統負載不均，建議使用請求佇列機制管理 API 呼叫。

相同託運單號查詢頻率限制：

- 相同託運單號每 2 小時內僅能查詢一次，確保資源公平分配。

2.11.2 Request 電文規格

項次	參數名稱	型態	必要	說明
1	CustomerId	String (12)	Y	契約客戶代號 限填入 10 碼或 12 碼客戶代號
2	CustomerToken	String (50)	Y	契約客戶授權碼
3	OBTNumbers	String []	Y	託運單號 限資料數量上限為 10 筆

2.11.3 Response 電文規格

項次	參數名稱	型態	必要	說明
1	SrvTranId	String (20)	Y	平台電文交易序號
2	IsOK	String (1)	Y	是否成功 Y: 成功 N: 失敗

3	Message	String (1000)	Y	成功或失敗訊息
4	Data	Object	N	回傳資料 當 IsOK = N 時，Data 為 Null
5	回傳資料 (Data)			
6	OBTs	Object []	Y	託運單資料 僅回傳已有貨態的託運單
7	託運單資料 (OBTs)			
8	OBTNumber	String (12)	Y	託運單號
9	OrderId	String (35)	Y	契約客戶端之訂單編號
10	StationName	String (50)	Y	最新貨態的負責營業站所
11	CreateDateTime	String (14)	Y	最新貨態的建立時間 資料格式為 yyyyMMddHHmmss
12	CustomerId	String (12)	Y	契約客戶代號
13	StatusId	String (5)	Y	最新貨態的 Id
14	StatusName	String (100)	Y	最新貨態的說明
15	StatusList	Object []	Y	貨態歷程資料 由新到舊排序
16	貨態歷程資料 (StatusList)			
17	StatusId	String (5)	Y	貨態 Id 詳附錄的貨態代碼表
18	StatusName	String (100)	Y	貨態說明
19	CreateDateTime	String (14)	Y	貨態建立時間 資料格式為 yyyyMMddHHmmss
20	StationName	String (50)	Y	負責營業站所

2.11.4 電文範例

	JSON
Request (參照 2.11.1 規格)	<pre>{ "CustomerId": "1265635401", "CustomerToken": "abcd1234", "OBTNumbers": ["904781120412", "904781120434"] }</pre>

	}
Response 情境 1 有貨態 (參照 2.11.2 規格)	{ "SrvTranId": "TN20241213000018", "IsOK": "Y", "Message": "執行成功", "Data": { "OBTS": [{ "OBNumber": "904781120412", "OrderId": "SN202412050001", "StationName": "中壢一營業所", "CreateDateTime": "20241206120440", "CustomerId": "1265635401", "StatusId": "301", "StatusName": "順利送達", "StatusList": [{ "StatusId": "301", "StatusName": "順利送達", "CreateDateTime": "20241206120440", "StationName": "中壢一營業所" }, { "StatusId": "151", "StatusName": "配送中", "CreateDateTime": "20241206081303", "StationName": "中壢一營業所" }, { "StatusId": "100", "StatusName": "已集貨", "CreateDateTime": "20241205150458", "StationName": "高雄營業所" }] }, { "OBNumber": "904781120434",

	<pre>"OrderId": "SN202412050002", "StationName": "台南營業所", "CreateDateTime": "20241206095130", "CustomerId": "1265635401", "StatusId": "301", "StatusName": "順利送達", "StatusList": [{ "StatusId": "301", "StatusName": "順利送達", "CreateDateTime": "20241206095130", "StationName": "台南營業所" }, { "StatusId": "151", "StatusName": "配送中", "CreateDateTime": "20241206073520", "StationName": "台南營業所" }, { "StatusId": "100", "StatusName": "已集貨", "CreateDateTime": "20241205172842", "StationName": "高雄營業所" }] }</pre>
Response 情境 2 無貨態 (參照 2.11.2 規格)	<pre>{ "SrvTranId": "TN20241213000019", "IsOK": "N", "Message": "執行失敗 -> 貨態查詢，失敗。 原因：無貨態明細資訊!", "Data": null }</pre>

2.11.5 模擬貨態單號

模擬託運單單號	模擬貨態情境	情境說明
test001	正常集貨並配完	
test002	正常集貨配送中	
test003		
test004		
test005		
test006		
test007		
test008		
test009		
test010		

附錄一-貨態代碼表

狀態 ID	狀態說明	狀態定義				速達黑貓官方網站 貨況查詢顯示及說明(可參考)
		配送中	配送完了	退貨	異常	
111	轉運中	○				已集貨
151	配送中	○				配送中
152	空運中	○				空運中
153	當配下車	○				當配轉運中
154	當配上車	○				當配轉運中
155	轉寄	○				轉寄配送中
159	暫置營業所	○				暫置保管中(請聯絡黑貓宅急便 412-8888)
161	一般退貨			○		貨物退回中
168	假日暫置	○				暫置保管中(請聯絡黑貓宅急便 412-8888)
183	地址錯誤				○	地址不明(調查處理中)
184	郵政信箱				○	郵政信箱(調查處理中)
185	航班延誤				○	航班延誤(調查處理中)
186	航班取消				○	航班取消(調查處理中)
202	轉交配送中	○				配送中
204	委外人員配送中	○				配送中
205	二迴配送	○				預備配送中(未定)
211	不在家	○				不在家
212	公司行號休息	○				公司行號休息
213	地址不明	○				地址不明(調查處理中)
214	搬家	○				搬家(調查處理中)
215	拒收	○				拒收(調查處理中)
216	另約時間	○				另約時間
301	配完		○			順利送達
302	BASE 列管			○		暫置保管中(請聯絡黑貓宅急便 412-8888)
303	代收退貨			○		客樂得貨物退回中
305	退貨配完			○		退貨完成
208	轉交超商配達	○				轉交超商配達
209	超商取回	○				超商取回
308	超商通知取回	○				超商通知取回

309	B2S 退貨			○		B2S 退貨
420	轉交超商配達刪除	○				不呈現

附錄二-收寄件人姓名允許符號

	符號
1	空格
2	`
3	~
4	!
5	@
6	#
7	\$
8	%
9	^
10	&
11	*
12	(
13	)
14	_
15	+
16	=
17	-
18	[
19	]
20	{
21	}
22	;
23	:
24	'
25	"
26	,
27	.
28	?
29	/

附錄三-回覆 Message 錯誤代碼及訊息

錯誤代碼	錯誤訊息
E001	CustomerId 欄位長度須為 10 或 12。
	PostType 欄位資料不正確。
	PostType 欄位長度須為 2。
	PrintType 欄位資料不正確。
	PrintType 欄位長度須為 2。
	PrintOBType 欄位資料不正確。
	PrintOBType 欄位長度須為 2。
	CancelType 欄位資料不正確。
	CancelType 欄位長度須為 2。
	OBTKind 欄位資料不正確。
	OBTKind 欄位長度須為 1。
	OrderId 欄位不允許以下符號「/」、「_」、「@」、「 」、「\」。
	OBTNumber 欄位資料不正確。
	Thermosphere 欄位資料不正確。
	Thermosphere 欄位長度須為 4。
	Spec 欄位資料不正確。
	Spec 欄位長度須為 4。
	ReceiptLocation 欄位資料不正確。
	ReceiptLocation 欄位長度須為 2。
	RecipientTel 欄位不允許特殊符號。
	RecipientMobile 欄位資料不正確。
	SenderName 欄位不允許特殊符號。
	SenderTel 欄位不允許特殊符號。
	SenderMobile 欄位資料不正確。
	SenderZipCode 欄位長度最少為 6。
	ShipmentDate 欄位長度須為 8。
	DeliveryDate 欄位長度須為 8。
	DeliveryTime 欄位資料不正確。
	DeliveryTime 欄位長度須為 2。
	IsFreight 欄位資料不正確。
	IsFreight 欄位長度須為 1。
	IsCollection 欄位資料不正確。
	IsCollection 欄位長度須為 1。
	IsSwipe 欄位資料不正確。

	IsSwipe 欄位長度須為 1。
	IsMobilePay 欄位資料不正確。
	IsDeclare 欄位資料不正確。
	IsDeclare 欄位長度須為 1。
	ProductTypeId 欄位長度須為 4。
	ProductName 欄位不能輸入「文件 標單 明信片 郵簡 信函 資料 發票 訴訟文件 公文 身分證明文件 報名表 申請書 帳單 訂單 報價單 繳費單 通知單 保險單 文書」。
	FBName 欄位不允許特殊符號。
	TotalQuantity 欄位須為 1~9999。
	TotalAmount 欄位須為 0~9999999999。
	Quantity 欄位須為 1~99。
	Price 欄位須為 0~999999。
	Amount 欄位須為 0~99999999。
	ContactGender 欄位資料不正確。
	ContactTelArea 欄位資料不正確。
	ContactTelNumber 欄位資料不正確。
	ContactTelExt 欄位資料不正確。
	ContactMobile 欄位資料不正確。
	IsContact 欄位資料不正確。
	IsContact 欄位長度須為 1。
	IsTrolley 欄位資料不正確。
	IsTrolley 欄位長度須為 1。
	TakeDate 欄位長度須為 8。
E002	地址資料不能空白。
E003	訂單資料不能空白。
E004	【Body 參數】明細資料不能空白。
E005	託運單號不能空白。
E006	託運單號不能重複。
E007	契客代號長度須為 10 碼或 12 碼。
E008	資料筆數大於 XXX 筆。
E009	契客資料不正確。
E010	目前暫時無法驗證契客資料，請重試。
E011	客代 XXX 合約失效(yyyy-MM-dd~yyyy-MM-dd)，請洽簽約站所。
E012	本服務尚未提供醫藥客代使用。
E013	您的 IP 位址不允許使用本服務。
E014	契客未簽倉到店服務。

E015	授權碼資料不正確。
E016	授權碼資料格式錯誤。
E017	託運單號(XXX)無效。
E018	託運單號(XXX)沒有記錄在取號區段內不能使用。
E019	訂單編號不允許含有空白字元。
E020	溫層為低溫時，包裹尺寸不能是 150cm。
E021	收付處編號不能空白。
E022	收付處編號資料不正確。
E023	收件人地址須為空白。
E024	收付處編號須為空白。
E025	收件人地址不能空白。
E026	收件人姓名不允許特殊符號及 ASCII 0~31 & 127。
E027	收件人電話、手機須擇一填寫。
E028	寄件人電話、手機須擇一填寫。
E029	此地區未提供服務。
E030	出貨日期格式不正確。
E031	希望配達日期格式不正確。
E032	希望配達日期為非上班日不配送。
E033	是否到付為 Y 時，則是否代收貨款不能為 Y。
E034	是否代收貨款不能為 Y。
E035	代收金額須為 1~100000 元。
E036	代收金額須為 1~20000 元。
E037	代收金額須為 0。
E038	是否允許刷卡不能為 Y。
E039	是否允許手機支付不能為 Y。
E040	代收金額小於或等於 2 萬，不提供報值服務。
E041	代收金額須等於報值金額。
E042	報值金額須為 20001~100000 元。
E043	報值金額須為 0。
E044	商品類別資料不正確。
E045	收件地區已達配送限制，請選擇其他配達日再寄件！
E046	收件門市代碼資料不正確。
E047	收件門市不提供常溫服務。
E048	收件門市不提供冷藏服務。
E049	收件門市不提供冷凍服務。
E050	聯絡人電話區碼不能空白。
E051	聯絡人電話號碼不能空白。

E052	聯絡人電話、手機須擇一填寫。
E053	收件人地址資料不正確。
E054	收件人地址查到的郵號和收件人郵碼不相同。
E055	收件人地址_此地區未提供服務。
E056	寄件人地址資料不正確。
E057	寄件人地址查到的郵號和寄件人郵碼不相同。
E058	寄件人地址_此地區未提供服務。
E059	取件起始日期格式不正確。
E060	取件結束日期格式不正確。
E061	取件日期格式不正確。
E062	取件日期限填入 D+1~D+7 區間的日期，D 日為 yyyyMMdd。
E063	黑貓宅急便於休假日不營業，遇休假日則無法進行到府收貨呼叫黑貓的服務，謝謝您。
E064	因今日為黑貓宅急便休假日不營業，隔日無法進行到府收貨呼叫黑貓的服務，謝謝您。
E065	若取貨時間在隔日，申請預約集貨需在今日 17:30 之前。
E066	因隔日為黑貓宅急便休假日不營業，申請預約集貨需在今日 17:30 之前。
E067	系統發生錯誤。
E068	【XXX】查無郵號。
E069	檔案編號資料格式錯誤。
E070	超過列印截止時間。
E071	查無託運單列印主檔資料。
E072	向 EZCat 後台取契客是否可派工資料失敗。
	契客資料錯誤
	已過使用派工時間,請電洽 412-8888。(服務時間為 16:30 以前;16:30 以後請隔日來電)
	黑貓宅急便於週日不營業，遇週日則無法進行到府收貨呼叫黑貓的服務，謝謝您。
	發送集貨通知(派工)到 EZCat 後台失敗。
	取得授權碼失敗:合約過期!
	請確認契客代號及驗證碼是否正確，或洽詢您的專屬 SD。
	寄件地址查無黑貓對應郵號，請確認是否正確，或連繫(02)2627-5861。
	寄件地址不在簽約可收貨範圍，請聯繫簽約站所。
	該地區無低溫配送服務!
	集貨通知發送失敗!
E073	查無預約集貨資料。
E074	已上傳 EOD，不允許修改資料。

E075	不允許修改「是否到付」欄位。
E076	已上傳 EOD，不允許刪除資料。
E077	查無貨態。
E078	向 SmartAPP 後台取託運單貨態資料失敗。
	貨態查詢，失敗：契客代號驗證失敗。
	貨態查詢，失敗：託運單號上限 500 筆。
	貨態查詢，失敗：託運單號不能為空值。
	貨態查詢，失敗：Token 驗證失敗。
	貨態查詢，失敗。 原因：無貨態明細資訊!
E079	託運單號已列印，不可以註銷。
E080	查無宅配託運單訂單資料，無法註銷。
E081	向 EZCat 後台取託運單號碼失敗。
	配 XX 單 失敗，取得授權碼失敗:合約過期!
	配 XX 單 失敗，請確認契客代號及驗證碼是否正確，或洽詢您的專屬 SD。
	配 XX 單 失敗，契客 token 驗證失敗!
	您無法自動取得單號!
	配 XX 單 失敗!
	您已經有足夠的託運單號。
	託運單配號失敗!
E082	列印類別(代碼)資料不正確。
E083	託運單號重複。
E084	已有多次請求正在處理此客戶資料 (CustomerId: XXX)，請稍後再試。
E085	呼叫 API 的時間太密集，請稍等 XXX 分鐘後再試。
E086	請求次數已達上限 XXX 次。
E087	查詢貨態的時間太密集，請稍等 XXX 分鐘後再試。